



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4.0KPa 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BH-0403S SS400
11	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
10	ハンドル取付け板	1	SPC 4.5t
9	耐熱カップリング	1	C-801515L
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	1	SUS304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1	SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS
 Takeda JUN. 28. 2015
栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
バタフライ・ダンパー
EBDHLF-250 EHU
 (SUS)
 EBDHLF-250 EHU
 01
 10
 変更回数 REV. MARK
 01

図面番号 DRAWING NO.