



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~50℃以下

15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル	1	BH-023S SS400	
10	ドライブッシュ	1	LFZF12-10	
9	ハンドル取付け板	1	SPC 4.5t	
8	接続板	2	SS400 9.0t	
7	部品取付架台	1	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20215MU	
5	フランジ	1	SS400 9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SDC φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-125φ SPC 3.2t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数REV.MARK	承認 APPROVED BY ● ●	検図 CHECKED BY ● ●	名称 TITLE
	年月日 DATE			パタフライ・ダンパー
	承認 APPROVED BY	尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	単位 UNITS		Takeda 2006.05.10.	(SS)
記事 CONTENTS		<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10 変更回数 00