



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	BH-071S SS400
10	ドライブッシュ		2	LFZF25-10
9	ハンドル取付板		1	SPC 4.5t
8	接続板		2	SS400 9.0t
7	部品取付架台		1	SPC 4.5t
6	シャフトボス		2	B20425MS
5	フランジ		1	SS400 12t
4	羽根当て		1	SS400 3x9
3	シャフト		1	SGD φ25
2	可動羽根		1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体		1	MD-400φ SPC 4.5t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 JUN. 28. 2015	名称 TITLE <b>バタフライ・ダンパー</b> <b>EBDHLF-400S</b> (SS)	
				図面番号 DRAWING NO. EBDHLF-400S	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 00	
REVISIONS 変更		保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.	