



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| No | 部品名称     | TITLE | 数量<br>QTY | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |
|----|----------|-------|-----------|-----------------------|
| 15 |          |       |           |                       |
| 14 |          |       |           |                       |
| 13 | 耐熱軸受     |       | 2         | F-20215XS             |
| 12 | ハンドル取付金具 |       | 1         | SPC 4.5t              |
| 11 | 耐熱接続板    |       | 2         | PMX-573               |
| 10 | 耐熱カップリング |       | 1         | C-801515L PMX-573     |
| 9  | ドライブッシュ  |       | 1         | LFZF15-10             |
| 8  | 軸受取付金具   |       | 2         | SPC 4.5t              |
| 7  | 手動ハンドル   |       | 1         | BH-023S SS400         |
| 6  | シャフトボス   |       | 2         | B20215XS              |
| 5  | フランジ     |       | 1         | JIS-5K SS400 9.0t     |
| 4  | 羽根当て     |       | 1         | SS400 3x9             |
| 3  | シャフト     |       | 1         | SGD φ15 ミガキ10級        |
| 2  | 可動羽根     |       | 1         | SPC 2.φt 3t           |
| 1  | ダンパー本体   |       | 1         | MD-150A SPC 3.2t      |

|                |  |
|----------------|--|
| 回数 REV. MARK   |  |
| 年月日 DATE       |  |
| 承認 APPROVED BY |  |
| 変更者 REVISED BY |  |
| 記事 CONTENTS    |  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 承認 APPROVED BY       | 検図 CHECKED BY |
| 設計 DESIGNED BY       | 製図 DRAWN BY   |
| Takeda<br>2006.05.10 |               |



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 名称 TITLE         | パタフライ・ダンパー<br>EBPHF-150A EHS |
| 変更回数 REV. MARK   | 01<br>10                     |
| 図面番号 DRAWING NO. | EBPHF-150A EHS               |