



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5 t
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10 t
10	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブブッシュ	2	LFZF25-10
7	部品取付金具	1	SUS-304 4.0 t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 12 t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0 t
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS-304 4.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10～200℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  パタフライ・ダンパー EBPHLF-350A EHU  (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	Takeda JUL. 06. 2016		
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	単位 UNITS	変更回数 01 10 01
M/#	0/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.