



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH-0404S SS400
10	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
9	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	取付基板	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS
		変更 REVISIONS
		M/#

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 JUN. 27. 2015

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITLE: パタフライ・ダンパー EBPHLF-200AS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHLF-200AS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 02

工事番号 JOB No.: . . .