



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

13			
12			
11	耐熱カップリング	1	C-1002020L
10	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
9	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

JUL. 08. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

手動・ダンパー
EBDWLF-400EHS

(SS)

図面番号 DRAWING NO.
EBDWLF-400EHS

01
10

変 REV. MARK
更 回数
00