



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
12				
11	耐熱カップリング		1	C-1002020L
10	手動ハンドル		1	BVG-02A FC-250
9	ハンドル取付け板		1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板		2	PMX-573 10t
7	部品取付架台		1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス		2	B20420XU
5	フランジ		1	SUS304 12t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根		1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体		1	MD-350φ SUS-304 3.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda JUL. 08. 2015	名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBDWLF-350EHU (SUS)							
		単位 UNITS							
		記事 CONTENTS							
		変更 REVISIONS							
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>変 REV. MARK</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>更 回数</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td></td> </tr> </table>		01	変 REV. MARK	10	更 回数	00	
01	変 REV. MARK								
10	更 回数								
00									
工番 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.							