



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250	
10	ドライブッシュ	1	LFZF20-10	
9	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t	
8	接続板	2	SS400 9.0t	
7	取付基台	1	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20420MS	
5	フランジ	1	SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUL. 08. 2015



名称 TITLE	手動・ダンパー EBDWLF-300 S
数量 QTY	01
変更回数	10
図面番号 DRAWING NO.	EBDWLF-300 S

変更 REVISIONS

変 REV. MARK
回数