



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～400℃以下

15				
14				
13				
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250	
11	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C-651212H	
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	軸受	2	UFL-20112CS セラミックス	
7	軸受取付架台	2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20112CS セラミックス	
5	フランジ	1	SS400 9t	
4	羽根当て	1	SS400 9x3t	
3	シャフト	1	SGD φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-150φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	承認 APPROVED BY			
変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	手動・ダンパー EBDWLF-150SHS
記事 CONTENTS	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10		
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				01 10 EBDWLF-150SHS
				変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

01
10
00