



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
15					
14					
13					
12	手動ハンドル		1	BVG-02A φ15	FC-250
11	ハンドル取付板		1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング		1	C-1002020H	
9	耐熱接続板		2	PGX-595 10t	
8	軸受		2	UFL-20420CS	セラミックス
7	軸受取付架台		2	SS400 4.5t	
6	シャフトボス		2	B20420CS	セラミックス
5	フランジ		1	SS400 12t	
4	羽根当て		1	SS400 3x9	
3	シャフト		1	SGD φ20	
2	可動羽根		1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体		1	MD-350φ(SS) SPC 3.2t	

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JUL. 09. 2015	



名称 TITLE	手動・ダンパー EBDWLF-350SHS
数量 QTY	01
変更回数	10
変更回数	00

図面番号 DRAWING NO.