



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A 20φ FC-250
10	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
9	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	取付基台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420MU
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10t
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUL. 09. 2015



名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBDWLF-300U
数量 QTY	01
変更回数	10
図面番号 DRAWING NO.	EBDWLF-300U