



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下

15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル	1	BVG-02A 20φ FC-250	
10	ドライブッシュ	1	LFZF20-10	
9	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t	
8	接続板	2	SS400 9.0t	
7	取付基台	1	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20420MU	
5	フランジ	1	SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10t	
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SUS304 3.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)	

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JUL. 10. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBDWLF-350U (SUS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: EBDWLF-350U