



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0Pa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
13	手動ハンドル		1	BVG-02A φ12	FC-250
12	補助シャフト		1	SGD φ12	
11	駆動部取付板		1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板		1	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台		2	SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング		1	C-651212H	PGX-595
7	軸受		2	F-20112CS	
6	シャフトボス		2	B20112CS	
5	フランジ		2	JIS-5K SUS304 10t	
4	羽根当て		1	SUS304 3x10	
3	シャフト		1	SUS304 φ12	
2	可動羽根		1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体		1	MD-80A SUS304 2.0t	

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPWLF-80A-SHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPWLF-80A-SHU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

工事番号 JOB No.: . . .