



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
10	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
9	ハンドル取付架台	1	SPC 3.2t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	取付架台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420MU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400A PL=3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通り寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 日付: JUL. 08. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPWLF-400A-U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPWLF-400A-U

変更回数 REV. MARK: 01/10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .