



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付け板	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-651515H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	UFL-20215CS セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20215CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-100φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動・ダンパー EBDHWF-100 SHS (SS)
		年月日 DATE	尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	
		承認者 APPROVED BY	単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10	
		変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV. MARK 01 10 00
		記事 CONTENTS			