



15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-802020H PGX-595
9	耐熱軸受	2	F-20420CS <small>セラミック</small>
8	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420CS <small>セラミック</small>
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY 記事 CONTENTS REVISIONS 変更回数	承認 APPROVED BY . . .	検図 CHECKED BY . . .	名称 TITLE  手動・ダンパー EBDHWF-200 SHS (SS) 図面番号 DRAWING NO. EBDHWF-200 SHS 01 10 変更回数 02	
	尺度 SCALE 1:4	設計 DESIGNED BY 武田 AUG. 08. 2015		製図 DRAWN BY 武田 AUG. 08. 2015
	単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
	保管 REGISTERED . . .	工事番号 JOB No.		