



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	耐熱軸受	2 F-20420CS	CERAMICS	
11	ハンドル取付金具	1 SPC 4.5t		
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t		
9	耐熱カップリング	1 C-802020H	PGX-595	
8	手動ハンドル	1 BVG-02A	FC-250	
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t		
6	シャフトボス	2 B20420CU	CERAMICS	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t		
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10		
3	シャフト	1 SUS304 φ20 センターレス		
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t		
1	ダンパー本体	1 MD-200φ SUS-304 4.0t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4

設計 DESIGNED BY: 武田

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

JUL. 11. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBDHWF-200 SHU (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDHWF-200 SHU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 02

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .