



**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
12	手動ハンドル		1	BVG-02A FC-250
11	駆動部取付板		1	SPC 4.5t
10	断熱接続板		1	PMX-573 10t
9	軸受取付基台		2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング		1	C-1002025L PMX-573
7	軸受け		2	F20525XS
6	シャフトボス		2	B20525XS
5	フランジ		1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て		1	SS400 3x9
3	シャフト		1	SGD φ25
2	可動羽根		1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体		1	MD-350A SPC 4.5t

	回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	名称 TITIF  手動・ダンパー EBPHWF-350A-EHS  耐熱400℃(SS)				
			尺度 SCALE	単位 UNITS	Takeda MAY. 03. 2015				
	記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">変 更 回 数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>	01	変 更 回 数	10	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	01
01	変 更 回 数								
10									
01									
M/#	O/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.						