



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | | | | |
|----|----------|-------|------------------|-----------------------|
| 12 | 手動ハンドル | 1 | BVG-02A | FC-250 |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 | SPC 4.5t | |
| 10 | 断熱接続板 | 1 | PMX-573 10t | |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 | SPC 4.5t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C-1002025L | PMX-573 |
| 7 | 軸受け | 2 | F20525XS | |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20525XS | |
| 5 | フランジ | 1組 | JIS-5K PL=12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 | |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ25 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 3.2t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-400A SPC 4.5t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 回数 REV. MARK 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY | 承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITLE 手動・ダンパー EBPHWF-400A-EHS |
| | | | | |
| 記事 CONTENTS | 単位 UNITS mm | 尺度 SCALE 1:6 | 図面番号 DRAWING NO. EBPHWF-400A-EHS | 耐熱 200℃ (SS) |
| 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 保管 REGISTERED | 工事番号 JOB No. | 変更回数 01 10 01 |