



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
12				
11	駆動部取付板		1	SPC 4.5 t
10	断熱接続板		1	PMX-573 10 t
9	軸受取付基台		2	SUS-304 4.0 t
8	耐熱カップリング		1	C-1002025L PMX-573
7	軸受け		2	F20525XS
6	シャフトボス		2	B20525XU
5	フランジ		1組	JIS-5K SUS304 12 t
4	羽根当て		1	SUS304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ25
2	可動羽根		1	SUS304 3.0 t
1	ダンパー本体		1	MD-400A SUS304 4.0 t

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 日期: AUG. 03. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPHWF-400A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHWF-400A-EHU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

工番 JOB No.: . . .

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8