



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
12				
11	手動ハンドル		1	BVG-02A FC-250
10	駆動部取付板		1	SPC 4.5t
9	接続板		2	SS400 9t
8	軸受		2	UFL005x2+X005+D005
7	軸受取付基台		2	SPC 4.5t
6	シャフトボス		2	B20525MS
5	フランジ		1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て		1	SS400 3t x 9
3	シャフト		1	SGD φ25
2	可動羽根		1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体		1	MD-400A SPC 4.5t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 08. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPHWF-400A-S

図面番号 DRAWING NO.: EBPHWF-400A-S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .