



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	1	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-802020H	PGX-595
7	軸受け	2	F20420CS	
6	シャフトボス	2	B20320CU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ20	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-250A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY		
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY	記事 CONTENTS	名称 TITLE
変更者 REVISED BY	単位 UNITS		
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	記事 CONTENTS	名称 TITLE
記事 CONTENTS	単位 UNITS		

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JUL. 13. 2015	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
手動・ダンパー EBPHWF-250A-SHU	01	耐熱400℃ (SUS)
変更回数	01	

図面番号 DRAWING NO.