



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t
7	軸受け	2	UFL004x2+C004+D004
6	シャフトボス	2	B20420MU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

JUL. 14. 2015

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー  
EBPHWF-200A-U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHWF-200A-U

変更回数 REV. MARK: 01

変更回数: 01