



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	1	SS400 9t
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10
7	取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525MS
5	フランジ	1組	JIS-5K PL=12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY		
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY	製図 DRAWN BY	AUG. 08. 2015
変更者 REVISED BY	武田		
記事 CONTENTS	単位 UNITS	m m	
変更 REVISIONS	M/#		



名称 TITLE	手動・ダンパー	
	EBPHWLF-400A-S	
図面番号 DRAWING NO.	EBPHWLF-400A-S	
保管 REGISTERED	%	
工事番号 JOB No.	%	
変更 REV. MARK	01	10
回数	01	