



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
12				
11	手動ハンドル		1	BVG-02A FC-250
10	駆動部取付板		1	SPC 4.5t
9	接続板		1	SS400 9t
8	取付基台		1	SUS-304 4.0t
7	ドライブッシュ		1	LFZF25-10
6	シャフトボス		2	B20525MU
5	フランジ		1組	JIS-5K SUS304 12t
4	羽根当て		1	SUS304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ25
2	可動羽根		1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体		1	MD-400A SUS304 4.0t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 JUL. 15, 2015

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー  
EBPHWLF-400A-U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHWLF-400A-U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .