



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15		
14	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
12	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
10	カップリング	1 φ30x35 C-1620
9	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
8	部品取付架台	1 SPC 4.5t
7	ドライブッシュ	1 LFZF20-10
6	シャフトボス	2 B20420MS
5	フランジ	1 SS400 12t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SGD φ20
2	可動羽根	1 SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda SEP. 23. 2020
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	
	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
SEP. 23. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

エア駆動・ダンパー
EHDALF-350 S

(SS)

変更回数 00

01
10

図面番号 DRAWING NO.