


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもとまって変更することがある。

**フローシート図**

[TA2-0402D-□□-□□□]



AIR LESS	FREE (常行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
11	アダプター	1	A-301815 SS400
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 6.0t
8	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
7	軸受け	2	F-002x2+C002+D002
6	シャフトボス	2	B20215MS
5	フランジ	1組	SS-400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD phi 15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-150 phi SPC 3.2t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10.	ロータリーアクチュエーター
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHDHAF-150 S
記事 CONTENTS	EHDHAF-150 S		(SS)
変更 REVISIONS	01 10		変更回数 01
工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.		