


スプリングリターン(閉)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。  
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25 m/s以下 温度: -10 ~ 60 °C以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5 オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	接続板	2 SS400 9t
9	取付基台	1 SUS-304 3t
8	アダプター	1 SS400
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-10
6	シャフトボス	2 B20112MU
5	フランジ	2 JIS-5K SUS-304 10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-80A SUS-304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	武田
記事 CONTENTS	DEC. 18. 2006

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 武田  
 DEC. 18. 2006

名称 TITIF  
 自動・ダンパー  
 EHPHARLF-80A-U  
 [スプリングリターン]  
 (SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPHARLF-80A-U

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数
10	02
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.