


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	比例制御	1	4-200mA	オプション
14	開閉信号	1		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t	
10	耐熱軸受	2	F-20215XS	
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
8	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573	
7	軸受取付金具	2	SS400 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20215XS	
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SS400 SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SS400 2.3t	
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150 (SS) PL=3.2t (SS)	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
oct. 13. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 敏治	承認者 REVISED BY	Takeda	2006.05.10.
1. 修正済	記事 CONTENTS	REVISIONS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

2006.05.10.

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHDHMF-150 EHS

(SS)

変更回数 01/10

REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.