

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	開度信号			オプション
15	比例制御	4-200mA		オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	1	
12	アダプター	1 SS400	1	
11	駆動部取付板	1 SEHC 3.2t	1	
10	耐熱軸受	2 F-20215CS	2	CERAMICS
9	耐熱接続板	1 PGX-595 10t	1	
8	耐熱カップリング	1 C-801515H PGX-595	1	
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t	2	
6	シャフトボス	2 B20215CU	2	CERAMICS
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	1	
4	羽根当て	1 SUS-304 3.0tX10	1	
3	シャフト	1 SUS304 φ15 センターレス	1	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	1	
1	ダンパー本体	1 MD-150 SUS-304 3.0t	1	


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。

静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。



回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda 2006.05.10.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMF-150 SHU

(SUS)

変更回数 01/10

REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.