


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SEHC 3.2t	
10	耐熱軸受	2 F-20525CS	CERAMICS
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525H	PGX-595
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20525CU	CERAMICS
5	フランジ	1 SUS-304 PL=12t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350 SUS-304 4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)



回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda FEB. 13. 2015.
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
FEB. 13. 2015.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMF-350 SHU

耐熱 400℃ (SUS)

01
10

変更回数 02

図面番号 DRAWING NO.