


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| | | | |
|----|--------------|-------|---------------------------------|
| 15 | 開度番号 | 1 | オプション |
| 14 | 比例制御 | 1 | 4-200mmA オプション |
| 13 | 開閉番号 | 1 | オプション |
| 12 | ロータリアクチュエーター | 1 | AE1-120・AC-100/200V・DC24V |
| 11 | アダプター | 1 | SS400 |
| 10 | 駆動部取付板 | 1 | SEHC 3.2t |
| 9 | | | |
| 8 | 接続板 | 2 | SS400 9.0t |
| 7 | 軸受取付基台 | 1 | SS400 4.5t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20525MS |
| 5 | フランジ | 1組 | SS400 PL=12t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ25 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 3.2t |
| 1 | パタフライ・ダンパー | 1 | MD-300φ(SS) PL=4.5t |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。



| | | | |
|--------------|----------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
| | | | |
| 記事 CONTENTS | | | |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda
FEB. 10. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE F

モーター・ダンパー
EHDHMLF-300 S

(SS)

変更回数 REV. MARK

01
10

02

図面番号 DRAWING NO.