


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15	開度信号	1	オプション
14	比例制御	1	4-200mA オプション
13	開閉信号	1	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
11	アダプター	1	SS400
10	駆動部取付板	1	SS400 3.2t
9			
8	接続板	2	SS400 9t
7	軸受取付金具	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ15
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150φ SUS-304 3.0
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)



回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.30.	

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHDHMLF-150 U

(SS)

変更回数 REV. MARK  
01  
10  
02

図面番号 DRAWING NO.