



特記

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。 焼鈍しますので黒く変色致します。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~900℃以下

15		
14		
13	手動ハンドル	1 EGV-02A
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
11	軸受取付架台	2 SPC 4.5t
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1 C-801515-3H PGX-595
8	軸受け	2 UFL-20115CS セラミックス
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315CH □5.0x3T
6	シャフトボス	2 EGS-15US
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t
4	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス
3	羽根当て	1 SUS-310S 3x6
2	可動羽根	1 SUS-310S 4t
1	ダンパー本体	1 MD-80A SUS-310S 3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS
	M/#

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED . . .

名称 TITIF

耐熱手動ダンパー
EUDPWF-80A-UHU

耐熱 900℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EUDPWF-80A-UHU

変更回数 01

変 REV. MARK 01

工事番号 JOB No.