



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下

12	耐熱カップリング	1	C-1002020L
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
9	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	1	SS400 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK						名称 TITIF
	年月日 DATE						バタフライ・ダンパー EBDLF-300EHS <small>(SS)</small>
	承認 APPROVED BY						
	変更者 REVISED BY						
	記事 CONTENTS						
							01 10 変更回数 01
							EBDLF-300EHS
							図面番号 DRAWING NO.

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.