



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～200℃以下

13			
12	耐熱カップリング	1	C-1002020L
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
9	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 100t
7	部品取付架台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-400φ SPC 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

尺度 SCALE 1:6 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 MAY. 10. 2015

名称 TITIF	
バタフライ・ダンパー EBDLF-400EHU (SUS)	
図面番号 DRAWING NO.	01 10 EBDLF-400EHU
変更回数	00



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.