



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12			
11	耐熱カップリング	1	C801212L
10	ドライブッシュ	2	LFZF12-10
9	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
8	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
7	耐熱接続板	2	PMX-573
6	基板取付台	1	SUS-304 4.0t
5	軸受ボス	2	B20112XU
4	フランジ	1組	SUS-304 10t
3	シャフト	1	SUS-304 phi 12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-75phi SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		武田
mm		DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	
バタフライ・ダンパー	
EBDLF-75 EHU	
(SUS)	
図面番号 DRAWING NO.	変更 REV. MARK
EBDLF-75EHU	01
	10
	01

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.