



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13			
12			
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
7	取付基板	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda MAY 13, 2015.



名称 TITLE	パタフライ・ダンパー EBDLF-350 S
変更回数 REV. MARK	01 10
図面番号 DRAWING NO.	EBDLF-350 S