



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

15				
14				
13	ドライブッシュ	1	LFZF12-10	
12	手動ハンドル	1	BH-020S SS400	
11	ハンドル取付板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C-651212H	
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	軸受	2	UFL-20112CS セラミックス	
7	軸受取付架台	2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20112CS セラミックス	
5	フランジ	1	SS400 9t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-150φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	名称 TITLE
パタフライ・ダンパー EBDLF-150SHS	
(SS)	
EBDLF-150SHS	
変更回数 REV. MARK	01 10
回数	00

図面番号 DRAWING NO.