



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14			
13	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
12	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
11	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-1002020H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	UFL-20420CS セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	Takeda MAY. 17. 2015	
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITLE	
パタフライ・ダンパー EBDLF-300SHS	
(SS)	
変更回数	01
REV. MARK	01

図面番号 DRAWING NO.