



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
12	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
11	ハンドル取付板	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-1002020H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	UFL-20420CU セラミックス
7	軸受取付架台	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420CU セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda MAY. 18. 2016



名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBDLF-350SHU (SUS)
変更回数 REV. MARK	01 10 00
図面番号 DRAWING NO.	EBDLF-350SHU