



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

| 15 | | | |
|----|------------|--------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | | | |
| 11 | ドライブッシュ | 2 | LFZF12-10 |
| 10 | 手動ハンドル | 1 | BH-020S SS400 |
| 9 | ハンドル取付金具 | 1 | SPC 3.2t |
| 8 | 接続金具 | 2 | SS400 6.0t |
| 7 | 取付架台 | 1 | SUS-304 4.0t |
| 6 | 軸受ボス | 2 | B20112MU |
| 5 | フランジ | 1組 | SUS-304 10t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS-304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ12 センターレス |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS304 2.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-150φ SUS304 2.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | |
|----------------|--|
| 回数 REV. MARK | |
| 年月日 DATE | |
| 承認 APPROVED BY | |
| 変更者 REVISED BY | |
| 記事 CONTENTS | |

| | |
|-------------------|---------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| Takeda 2006.05.10 | |



| | |
|------------|------------|
| 名称 TITLE | 名称 TITLE F |
| パタフライ・ダンパー | |
| EBDLF-150U | |
| (SUS) | |
| 数量 QTY | 01 |
| 変更回数 | 10 |
| 変更回数 | 00 |

図面番号 DRAWING NO.