



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
10	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
9	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	取付基板	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE パタフライ・ダンパー EBPLF-350AS (SS) EBPLF-350AS 01 10 変更回数 00
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
	Takeda MAY. 26. 2015		
記事 CONTENTS	単位 UNITS	工番 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.

