



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10
11	断熱接続板	2	PGX-595 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-651212H PGX-595
7	軸受	2	F20112CS CERAMICS
6	シャフトボス	2	B20112CU CERAMICS
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-150A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10.	



名称 TITLE	名称 TITIF
バタフライ・ダンパー	
EBPLF-150A-SHU	
(SUS)	
変更回数 REV. MARK	01
回数	10
01	

図面番号 DRAWING NO.