



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F20215XS
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-023S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
7	部品取付金具	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20215XS
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-100 SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		Takeda 2006.05.10.



名称 TITLE	
パタフライ・ダンパー EBDHF-100 EHS	
(SS)	
変更回数 REV. MARK	01
図面番号 DRAWING NO.	EBDHF-100 EHS