



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-0403S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	耐熱軸受	2	F-20420XS
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20215XS
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-250 SUS-304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	承認 APPROVED BY			
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	単位 UNITS	Takeda JUN. 28. 2015	バタフライ・ダンパー <b>EBDHF-250 EHU</b> (SUS)
記事 CONTENTS	記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		
変更 REVISIONS	変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	01 10 変更回数 02