



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
11	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
10	ハンドル取付金具	1	SPC-3.2t
9	耐熱カップリング	1	C801212H
8	耐熱接続板	1	PGX-595
7	軸受	2	F20112CS CERAMICS
6	基板取付台	2	SPC-3.2t
5	軸受ボス	2	B20112CS CERAMICS
4	フランジ	1組	SS400 9.0t
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-75φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006	名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBDHF-75 SHS	
				図面番号 DRAWING NO. EBDHF-75 SHS	
記事 CONTENTS		単位 UNITS mm		耐熱 400℃ (SS)	
変更 REVISIONS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変 REV. MARK 更 01 回 10 数 01	
M/#		保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.	