



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
11	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	耐熱カップリング	1	C801212H
8	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
7	軸受	2	F20112CS CERAMICS
6	基板取付台	1	SUS-3.0t
5	軸受ボス	2	B20112CU CERAMICS
4	フランジ	1組	SUS-304 10t
3	シャフト	1	SUS-304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 保管理 REGISTERED: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBDHF-75 SHU

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDHF-75SHU

変更回数 REV. MARK: 01/10

工事番号 JOB No.: #

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C

A B C

D E

D E

F

F

1 2 3 4 5 6 7 8