



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	軸受	2	UFL001x2+C001+D001
11	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
10	接続板	2	SS400 9t
9	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
7	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20112MU SUS-304
5	フランジ	1	PL=10t SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

DATE DEC. 18. 2008

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

パタフライ・ダンパー EBDHF-75 U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EBDHF-75 U

変更回数 REV. MARK 01 / 10

変更回数 REV. MARK 02